Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
For Evaluation Only.

LUBRIFICAÇÃO

TIPO DE ENGRE-NAMENTO	MODELO	TEMPERATURA (°C)		TIPO DE ÓLEO	BR	Esso	Ipiranga	Klüber Lubrication	Mobil	Shell	Texaco
		Temperatura Mínima	Temperatura Máxima								
ROSCA SEM-FIM E MISTO	GS/GSD	-8,4	80	MINERAL						Omala 460	
		-9,6	80								Meropa 460
		-4,6	80		Lubrax Ind. EGF 460						
		-7,2	80			Spartan EP 460					
	GO	0	80						Mobilgear 634		
		-8	80					Klübroil GEM 1-460 N			
		-2,4	80				Ipiranga SP 460				
	GSA/GSDA GA 56/71	-32	80	SINTÉTICO				* Klubersynth GH6 - 320		Tivela S 320	
ENGRENAGENS HELICOIDAIS	GC	-7,2	80	MINERAL						Omala 220	
		-8	80					Klübroil GEM 1-220 N			
	GK	-20	80						Mobilgear 630		
		-7,2	80		Lubrax Ind. EGF 220-PS						
	GA**/MG	-9,6	80								Meropa 220
		-16,8	80			Spartan EP 220					
	GH	-4,8	80								
	GD	-4,8	80				Ipiranga SP 220				
	GU										

Temperaturas abaixo de 0° entrar em contato com a Geremia Redutores.
* Óleo utilizado pela Geremia Redutores.